Informace o produktu | TECHNICKÝ LIST

BARVA S EFEKTEM REZI

400 ml, 10,4 Oz, 295 g.

OBECNÝ POPIS

Barva formulovaná z velmi rychle schnoucích termoplastických akrylových pryskyřic v kombinaci s vysoce kvalitními pigmenty, která dodává jakémukoli typu povrchu zoxidovaný vzhled.

VLASTNOSTI

- Velmi rychle schnoucí.
- Snadná aplikace a přetírání.
- Dobrá krycí schopnost.
- Neobsahuje olovo ani těžké kovy.
- Vynikající pružnost.
- Vysoká odolnost při venkovním použití.
- Dobrá přilnavost na velkém množství povrchů.

POUŽITÍ

Ideální pro kutilské i profesionální práce na různých površích: dřevo, kov, nerezová ocel, sklo, proutí, sádra, keramika, kámen, textil, papír, papírmaše a tvrdý plast. Na komplikované povrchy použijte základ nebo před nátěrem proveďte zkoušku.

- Kutilství.
- Dekorace.
- Umění.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím flakonu důkladně protřepejte, cca 1 minutu po zaslechnutí zvuku míchací kuličky.
- Nanášejte na čisté, suché povrchy. Korozi odstraňte drátěným kartáčem. Na plasty, jako je PS a PP, naneste nejprve vrstvu základu.
- Pro lepší výsledek nanášejte v tenkých vrstvách. Vždy je lepší nanést tři tenké vrstvy než jednu silnou. Po deseti minutách lze přetírat stejnou barvou.
- Nepoužívejte na elektronická zařízení připojená k elektrické síti a používejte v dobře větraných prostorech.
- Vyžádejte si bezpečnostní list.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Typ pojiva:	Termoplastický akryl
Barva / efekt:	Zoxidovaný povrch
Lesk (60º):	<5 % matný
Zaschne na dotek (ASTM D-1640 ISO 1517):	< 10'
Úplné zaschnutí (ASTM D-1640 ISO 1517):	2 h
Tloušťka suché vrstvy (ASTM D-823 ISO 2808):	<15 µ/vrstva
Přilnavost (ASTM D-3359 ISO 2409):	B
Teoretická vydatnost:	2,5 m² / flakon 400 ml
Ředidlo:	Směs rozpouštědel
Trvanlivost:	< 5 let (při správném skladování)
Přetírání:	Po 15'
Tepelná odolnost nátěru:	120 ºC
Podmínky aplikace:	Min. teplota okolí: 8 ºC Teplota povrchu: 5-45 ºC Max. relativní vlhkost: 85 %
	* Zkoušky přilnavosti byly provedeny na ocelových plechách.
	260126

OBRÁZEK



ETIKETA

COD. BARRAS/BAR CODE

Efecto Óxido / *Rust Effect Paint*
EX014PR0017

TRYSKA



Industrial Pink

BALENÍ

Jmenovitý objem: 400 ml.
Tepelná odolnost obalu: <50 ºC
Hnací plyn: DME

Krabice (6 ks)
205 X 140 X 200 mm



Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

Společnost certifikovaná podle norem kvality a ochrany životního prostředí ISO 9001 - ISO 14001

Vyrobeno v Evropě.