Informace o produktu | TECHNICKÝ LIST

PLNICÍ PODKLADOVÁ BARVA

400 ml, 11 Oz, 318 g.

OBECNÝ POPIS

Vysoce plnicí jednosložková podkladová barva „Filler Primer“ s modifikovanými nitroalkydovými pryskyřicemi, které zajišťují výbornou přetíratelnost. Plnicí základ lze použít na podkladové barvy, polyesterový tmel nebo přímo na přebroušené plechy pro dosažení plnicího a vyrovnávacího efektu na povrchu.

VLASTNOSTI

- Rychleschnoucí.
- Vysoká plnicí schopnost.
- Snadno se brousí.
- Neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy.
- Snadno se nanáší a přetírá.

POUŽITÍ

Plnicí základ lze použít na podkladové barvy, polyesterový tmel nebo přímo na přebroušené plechy.

- Průmysl
- Automobilový průmysl

NÁVOD K POUŽITÍ

- Pouze pro profesionální použití.
- Před použitím flakonu důkladně protřepejte, cca 1 minutu po zaslechnutí zvuku míchací kuličky.
- Pro nejlepší výsledek nanášejte v tenkých vrstvách. Tři tenké vrstvy jsou vždy lepší než jedna silná a lze je přetírat stejnou barvou do 20 minut.
- Nenanášejte na termoplastické akrylové emaily. Plechy: odmastěte a odstraňte rez. Na 2K polyesterový tmel: nanášejte přímo na přebroušený povrch.
- Po použití otočte flakon dnem vzhůru a pročistěte ventil. Pokud se tryska ucpe, vyměňte ji za novou.
- Nepoužívejte na zařízení připojená k elektrické síti a používejte v dobře větraných prostorech.
- Vyžádejte si bezpečnostní list.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Typ pojiva:	Nitrosyntetické
Barva:	Šedá
Lesk 60º:	<10%
Zaschne na dotek (ASTM D-1640 ISO 1517):	10’
Úplné zaschnutí (ASTM D-1640 ISO 1517):	2 h
Teoretická vydatnost (souvislý nátěr):	2 m²
Ředidlo:	Butylacetát
Trvanlivost:	(při správném skladování) 5 let
Přetírání:	Po 10’
Podmínky aplikace:	Teplota okolí min. 8 ºC Teplota povrchu min. 5-50 ºC Max. relativní vlhkost 85%

* Zkoušky přilnavosti byly provedeny na oceli.

151025

OBRÁZEK



ETIKETA

COD. BARRAS/BAR CODE

Gris / *Grey*
EX014PR0954

TRYSKA



Transversal Cap
Biselado - Chiseled

BALENÍ

Jmenovitý objem: 400 ml.
Tepelná odolnost obalu: <50 ºC
Hnací plyn: LPG – HC C3-C4
VOC: 655 g/L

Karton (6 ks)
205 X 140 X 200 mm.



Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

Společnost certifikovaná podle norem kvality a ochrany životního prostředí ISO 9001 - ISO 14001

Vyrobeno v Evropě.