Informace o produktu | TECHNICKÝ LIST

PROTISKLUZOVÝ LAK

400 ml, 10,72 Oz, 304 g.

OBECNÝ POPIS

Průhledná barva vyrobená z kvalitních akrylových pryskyřic s protiskluzovým strukturovaným povrchem. Univerzální použití na jakýkoli typ povrchu.

VLASTNOSTI

- Rychleschnoucí.
- Vynikající pružnost.
- Snadná aplikace a přetírání.
- Dobrá přilnavost na různých površích.
- Neobsahuje olovo.
- Vysoká odolnost proti opotřebení.
- Třída A3 podle UNE-ENV 12633: 2003, příloha A.

POUŽITÍ

Doporučeno pro použití na jakémkoli kovovém, dřevěném nebo betonovém povrchu, kde je vyžadována protiskluzová úprava:

- Podlahy, schody
- Rampy a vchody
- Bezpečnost

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím flakonu důkladně protřepejte, cca 1 minutu po zaslechnutí zvuku míchací kuličky.
- Nanášejte na čisté a suché povrchy. Na zrezivělé kovové povrchy odstraňte rez drátěným kartáčem.
- Pro nejlepší výsledek nanášejte v tenkých vrstvách. Tři tenké vrstvy jsou vždy lepší než jedna silná a lze je přetírat stejnou barvou do deseti minut.
- Během aplikace se doporučuje flakonem pravidelně protřepávat.
- Nikdy nepoužívejte na zařízení připojená k elektrické síti a používejte v dobře větraných prostorech.
- Po použití flakon otočte dnem vzhůru a vyčistěte ventil. Pokud se tryska ucpe, vyměňte ji za novou.
- Vyžádejte si bezpečnostní list.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Typ pojiva:	Akryl
Barva:	Průhledná
Zaschne na dotek (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Úplné zaschnutí (ASTM D-1640 ISO 1517):	2 h
Tloušťka suché vrstvy (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µ/vrstva
Přilnavost (ASTM D-3359 ISO 2409):	4B
Teoretická vydatnost (souvislé nanášení):	2 m² / 400 ml
Ředidlo:	Butylacetát
Trvanlivost:	(při správném skladování) 5 let
Přetíratelné:	10'
Podmínky aplikace:	Teplota okolí 8 °C Teplota povrchu 5–50 °C Max. relativní vlhkost 85 %

260126

OBRÁZEK



ETIKETA

COD. BARRAS/BAR CODE

Antideslizante / *Anti-Slip Paint*
EX014PR1070

TRYSKA



Transversal Fat Cap
Biselado - Chiseled

BALENÍ

Objem: 400 ml.
Tepelná odolnost obalu: <50 °C
Hnací plyn: DME

Karton (6 ks)
205 X 140 X 200 mm.



Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

Společnost certifikovaná podle norem kvality a ochrany životního prostředí ISO 9001 - ISO 14001

Vyrobeno v Evropě.